Sistema de calidad ISO-9001 registrado.
Cumple con la norma ISO-21469.

Centro de ventas, servicio y distribución
Newark, NJ 07105
Teléfono: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

Centro de fabricación, ventas, servicio y distribución
Toledo, OH 43605
Teléfono: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

Ventas y servicio técnico
Teléfono: 1-800-733-4755

LUBRIPLATE FP-150 Y LUBRIPLATE FP-150-L

*Con registro NSF H1.

"Estos productos cuentan con certificación OU Kosher Pareve."

"Estos productos cuentan con certificación Halal."

LUBRIPLATE FP-150 y LUBRIPLATE FP-150-L son aceites pegajosos, adhesivos y resistentes al agua que soportan lavados con grandes volúmenes de agua y vapor. Cuentan con registro NSF H-1 para uso en cajas de cambios helicoidales, cadenas, eslabones, levas, deslizadores y en todas las aplicaciones en que se necesite un lubricante fluido adhesivo que no gotee.

Pruebas típicas	**FP-150**	**FP-150-L**
Viscosidad SUS a 100ºF	1950	510
cSt a 40°C	367	103
Viscosidad SUS a 210ºF	126	67
cSt a 100°C	25	12
Índice de viscosidad	93	108
Gravedad API	28.4	30.2
Punto de inflamación	395°F/202°C	410°F/210°C
Punto de combustión	455°F/235°C	450°F/232°C
Punto de fluidez	0°F/-18°C	-5°F/-21°C

LUBRIPLATE FP-l50 y LUBRIPLATE FP-l50-L están disponibles en las siguientes presentaciones:

	Números de pieza	
Envases disponibles	**FP-150**	**FP-150-L**
4 bidones de plástico de 1 galón	L0735-057	L0736-057
Cubo de 5 galones	L0735-060	L0736-060
Tambor de 16 galones	L0735-061	L0736-061
Tambor de 55 galones	L0735-062	L0736-062
***Números de registro NSF H-1**	126123	126124

(Cumple con las Normas del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) de 1988.)

*Autorizado por la NSF para su uso en plantas de procesamiento de alimentos como lubricante o agente antiherrumbre en equipos en los que es posible que haya contacto entre la pieza lubricada y el producto comestible.

*NSF – National Sanitation Foundation

Elaborado con ingredientes que cumplen con la directiva 21 CFR 178.3570 de la FDA.

Impreso en EE.UU.
Revisado el 16/4/08