



Sistema de calidad ISO-9001 registrado.
Cumple con la norma ISO-21469.

Centro de ventas, servicio y distribución

Newark, NJ 07105
Teléfono: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

Centro de fabricación, ventas, servicio y distribución

Toledo, OH 43605
Teléfono: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

Ventas y servicio técnico

Teléfono: 1-800-733-4755

LUBRIPLATE SERIE SYNXTREME HD

*Con registro NSF H-2.

Las grasas LUBRIPLATE SYNXTREME HD son 100% sintéticas y a base de sulfonato de calcio. Esta avanzada tecnología ofrece una excelente estabilidad de corte, menor desgaste y gran resistencia al agua y a otras sustancias corrosivas. Son lubricantes excepcionales para todo tipo de cojinetes antifricción sujetos a una amplia gama de temperaturas de funcionamiento. El líquido sintético utilizado en estas grasas ofrece mayor estabilidad a la oxidación y les otorga mayor eficacia en aplicaciones con temperaturas de hasta 400°F con intervalos frecuentes de relubricación. Los principales beneficios de usarlas son:

- * Estabilidad mecánica: la grasa no se aligera.
- * Ofrece excelente protección antidesgaste (AW) y contra presión extrema (EP).
(Ver los resultados específicos en el reverso.)
- * Espesante de sulfonato de calcio que ofrece insuperables cualidades preventivas contra la herrumbre y la corrosión.
- * Excelente resistencia a enjuagues con agua químicamente tratada a alta temperatura.
- * Ofrece consolidación de lubricación debido a sus capacidades multiuso.

Números de pieza


<u>Envases disponibles</u>	<u>HD-2</u>	<u>HD-1</u>	<u>HD-0</u>
Tambor de 415 libras	L0401-040	L0402-040	L0403-040
Tambor de 120 libras	L0401-039	L0402-039	L0403-039
Cubo de 35 libras	L0401-035	L0402-035	L0403-035
Caja de 40 cartuchos de 14.5 onzas	L0401-098	L0402-098	-----

(Propiedades típicas en el reverso)

LUBRIPLATE SERIE SYNXTREME HD

<u>Propiedades típicas</u>	<u>ASTM</u>	<u>HD-2</u>	<u>HD-1</u>	<u>HD-0</u>
Espesante	---	Complejo de sulfonato de calcio	Complejo de sulfonato de calcio	Complejo de sulfonato de calcio
Grado NLGI	D-217	2	1	0
Color	Visual	Beige	Beige	Beige
Textura	Visual	Lisa	Lisa	Lisa
Punto de goteo	D-2265	>600°F	>600°F	>600°F
Consistencia	D-217	---	---	---
Penetración no trabajada	D-217	277	314	349
(60X) Penetración trabajada	D-217	280	318	361
Separación de aceite; % de pérdida	D-1742	0.0	0.0	N/C
Lavado con agua a 175°F; % de pérdida	D-1264	< 0.5	< 0.5	< 0.5
Propiedades de prevención de herrumbre	D-1743	Superada	Superada	Superada
Diámetro de la huella de desgaste por cuatro bolas en mm	D-2266	0.45	0.50	0.58
Pérdida por evaporación a 100°C; % de pérdida	D-972	0.11	0.11	0.18
Presión extrema por 4 bolas; Carga de soldadura; kg	D-2596	420	400	315
Estabilidad a la oxidación a 100 horas	D-942	-1 psi	-1 psi	0 psi
Propiedades del líquido de base				
Tipo		PAO	PAO	PAO
ISO VG		100	100	100
Viscosidad a 40°C, cSt		90 - 110	90 - 110	90 - 110
Prueba en frío		Menos 40°F	Menos 40°F	Menos 40°F

LUBRIPLATE Synxtreme HD-2 ha superado con éxito todas las pruebas ASTM D-4950 y obtuvo el reconocimiento de la NLGI como producto con aprobación GC-LB.



Números de registro NSF H-2 138560 Pendiente Pendiente
(Cumple con las Normas del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) de 1988.)

*Estos productos son aceptables como lubricantes cuando no existen posibilidades de contacto con alimentos (H2) en áreas de procesamiento de alimentos o sus inmediaciones. Tales compuestos pueden usarse como lubricantes, agentes de liberación de moldes o películas antiherrumbre en equipos y piezas de maquinaria en ubicaciones en las que no haya posibilidad de contacto del lubricante ni de la pieza lubricada con productos comestibles.

*NSF - National Sanitation Foundation

Impreso en EE.UU.
Revisado el 26/1/11